

Especificações para Navios / Max. Vessel Particulars				
	Oeste / West	Leste / East	TCD	Cais Rebocadores /Tug's Quay
Comprimento Total / Lengh Over All	301,99	225,99	157,99	90,99
Boca Máxima / Total Beam	52,99	32,35	28,49	16,99
Distância Máx. Escotilhas Extremas / Extreme hatch coamings dist	230,00	230,00	NA	NA
Calado Máx. Canal de Acesso / Max. Draft Aproach Channel	16,80	16,80	8,10	13,00
Calado Máx. Bacias Evolução / Max. Draft Manoeuvering Basin	10,2 Av(Bow) 10,3 Ar(Aft)	12,40	12,40	12,40
Calado Máx. Canal Aproximação/ Max. Draft Inner Channel	16,80	13,10	8,10	6,60
Calado Máx. Bacias dos Berços	16,80	13,10	8,10	6,60
Calado Aéreo Operacional(escotilhas) / Max. Air Draft (from hatch	18,50	18,50	Na	Na
Borda Livre Mínima / Min Freeboard	4,50	4,50	3,20	2,00

Calados devem considerar alterações da maré astronômica (max = 1,60m)/ Drafts Should consider astronomical tide (max = 1,60m)

Para carregamento de cargas classificadas como "A" pelo IMSBC-Code, o LoA Máximo permitido é 293,0m / To load cargo classified as "A" for IMSBC-code, Max LoA = 293m