

	Especificações para Navios / Max. Vessel Particulars			
	Oeste / West	Leste / East	TCD	Cais Rebocadores /Tug's Quay
<b>Comprimento Total / Lenght Over All</b>	301,99	225,99	157,99	90,99
<b>Boca Máxima / Total Beam</b>	52,99	32,35	28,49	16,99
<b>Distância Máx. Escotilhas Extremas/Extreme hatch coamings distance</b>	230,00	230,00	NA	NA
<b>Calado Máx. Canal de Acesso / Max. Draft Aproach Channel</b>	16,80	16,80	8,10	13,00
<b>Calado Máx. Bacias Evolução / Max. Draft Manoeuvering Basin</b>	10,2 Av(Bow) 10,3 Ar(Aft)	12,40	12,40	12,40
<b>Calado Máx. Canal Aproximação/ Max. Draft Inner Channel</b>	16,80	13,10	8,10	6,60
<b>Calado Máx. Bacias dos Berços</b>	16,80	13,10	8,10	6,60
<b>Calado Aéreo Operacional(escotilhas) / Max. Air Draft (from hatch</b>	18,50	18,50	Na	Na
<b>Borda Livre Mínima / Min Freeboard</b>	4,50	4,50	3,20	2,00

Calados devem considerar alterações da maré astronômica (max = 1,60m)/ Drafts Should *consider astronomical tide (max = 1,60m)*

Para carregamento de cargas classificadas como "A" pelo IMSBC-Code, o LoA Máximo permitido é 293,0m / To load cargo classified as "A" for IMSBC-code, Max LoA = 293m