

Especificações para Navios / Max. Vessel Particulars				
	Oeste / West	Leste / East	TCD	Cais Rebocadores / Tug's Quay
Comprimento Total / <i>Lengh Over All</i>	301,99	225,99	157,99	100,99
Boca Máxima / <i>Total Beam</i>	52,99	32,35	28,49	20,99
Distância Máx. Escotilhas Extremas / <i>Extreme hatch coamings distance</i>	230,00	230,00	NA	NA
Calado Máx. Canal de Acesso / <i>Max. Draft Approach Channel</i>	16,80	13,10	13,00	13,00
Calado Máx. Bacias Evolução / <i>Max. Draft Manoeuvring Basin</i>	10,2 Av(Bow) 10,3 Ar(Aft)	12,40	7,50	12,40
Calado Máx. Canal Aproximação/ <i>Max. Draft Inner Channel</i>	16,80	13,10	7,50	6,60
Calado Máx. Bacias dos Berços	16,80	13,10	7,50	6,60
Calado Aéreo Operacional(escotilhas) / <i>Max. Air Draft (from hatch coamings)(1)</i>	19,50	19,50	Na	Na
Borda Livre Mínima / <i>Min Freeboard</i>	4,50	4,50	3,20	2,00

Calados devem considerar alterações da maré astronômica / Drafts Should consider astronomical tide

(1) : Vide figura abaixo / See image below

