

Ponta Ubu Terminal

Especificações para Navios / Max. Vessel Particulars

	Oeste / West	Leste / East	TCD	Cais Rebocadores / Tug's Quay
Comprimento Total / <i>Lengh Over All</i>	301,99	235,99	157,99	100,99
Boca Máxima / <i>Total Beam</i>	52,99	32,35	28,49	20,99
Distância Máx. Escotilhas Extremas / <i>Extreme hatch coamings distance</i>	230,00	230,00	NA	NA
Calado Máx. Canal de Acesso / <i>Max. Draft Aproach Channel</i>	16,80	13,10	13,00	13,00
Calado Máx. Bacias Evolução / <i>Max. Draft Manoeuvering Basin</i>	10,2 Av(Bow) 10,3 Ar(Aft)	12,40	8,10	12,40
Calado Máx. Canal Aproximação/ <i>Max. Draft Inner Channel</i>	16,80	13,10	8,10	6,60
Calado Máx. Bacias dos Berços	16,80	13,10	8,10	6,60
Calado Aéreo Operacional(escotilhas) / <i>Max. Air Draft (from hatch coamings)</i>	18,50	18,50	Na	Na
Borda Livre Mínima / <i>Min Freeboard</i>	4,50	4,50	3,20	2,00
Calados devem considerar alterações da maré astronômica / <i>Drafts Should consider astronomical tide</i>				

(1) : Vide figura abaixo / See image below

